



ADRIA S1A

LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 3K#


WWW.OSMONT.CZ

ADRIA S1A

Kód produktu: ADR50448

Typ: LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



Technická data

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | závěsné - kabel |
| Materiál základny | nerez ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | nerez broušená |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | ocelový držák |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 106 mm |
| Délka | 106 mm |
| Výška | 106 mm |
| Průměr | ø 106 mm |
| Délka závěsu | 1000 mm |
| Montážní otvor | není |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |


Elektrická data

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon | 3 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | není |
| Počet svítidel na jistič B10A | 45 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 72 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 72 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 115 ks |
| Počet LED driverů | 1 |

Světelná data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 440 lm |
| Světelný tok zdroje | 500 lm |
| Měrný výkon | 146 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST



Logistická data

| | |
|---------|---------------|
| EAN | 8591728201708 |
| Záruka* | 60 měsíců |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------|---------|
| 20145 | 090 | | | |