



## ADRIA S1A

---

LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA S1A

Kód produktu: ADR50948

Typ: LED-1L77E500ZS11/090/L100 NB 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušená závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



## Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	106 mm
Délka	106 mm
Výška	106 mm
Průměr	Ø 106 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


## Elektrická data

Příkon	3 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	45 ks
Počet svítidel na jistič B16A	72 ks
Počet svítidel na jistič C10A	72 ks
Počet svítidel na jistič C16A	115 ks
Počet LED driverů	1

## Světelná data

Světelný tok svítidla	460 lm
Světelný tok zdroje	520 lm
Měrný výkon	153 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST



### Logistická data

EAN	8591728208134
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20145	090			