



## AURA 4

---

LED-1L15ET700K74/072 DALI 27-65K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 4

Kód produktu: AUR71119


Typ: LED-1L15ET700K74/072 DALI 27-65K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s Tunable White systémem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	125 mm
Průměr	ø 420 mm
Montážní otvor	4xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	22 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	3010 lm
Světelný tok zdroje	4070 lm
Měrný výkon	115 lm/W
Teplota	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

Logistické

EAN	8591728071325
Hmotnost NTT0	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.375 m
Balení 1 délka	0.355 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců




\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30131	K74/DL15	nerez broušená	límeč je držěn monturou		
30130	K74/DL14	nerez leštěná	límeč je držěn monturou		
30129	K74/DL4	bílá Ral9003	límeč je držěn monturou		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20004	072	bílá			