



## AURA 7 IP

---

LED-NZ1WBD12/012 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# AURA 7 IP

Kód produktu: AUR70861


Typ: LED-NZ1WBD12/012 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



## Technické

Typy svítidel	Nouzové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	250 mm
Délka	250 mm
Výška	110 mm
Průměr	ø 250 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C




## Elektrické

Příkon	1 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	90 ks
Počet svítidel na jistič B16A	130 ks
Počet svítidel na jistič C10A	180 ks
Počet svítidel na jistič C16A	260 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	100 lm
Světelný tok zdroje	150 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	100 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistické

EAN	8591728070861
Hmotnost NTT0	1.8 Kg
Hmotnost BTTO	2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.008 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.27 m
Balení 1 délka	0.26 m
Balení 1 výška	0.11 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
30061	B12/X14	nerez leštěná	límeč je držěn stínidlem		
30060	B12/X4	bílá Ral9003	límeč je držěn stínidlem		
30063	B12/X13	šedá	límeč je držěn stínidlem		
30062	B12/X12	mosaz leštěná	límeč je držěn stínidlem		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20007	012	bílá			