



CITADELA 1


LED-1L17EX700KN76/425/SL420C C DALI BT 3K#

WWW.OSMONT.CZ

CITADELA 1

Kód produktu: CIT10000

Typ: LED-1L17EX700KN76/425/SL420C C DALI BT 3K#



Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	70 mm
Průměr	ø 420 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Světelný tok svítidla	2300 lm
Světelný tok zdroje	4190 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728239404
Hmotnost NTT0	5.19 Kg
Hmotnost BTTO	6.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.035 m ³
Balení 1 šířka	0.46 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.15 m
Záruka*	60 měsíců

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

TECHNICKÝ LIST

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

