



## DELIA 3

---

LED-1L20EMP700KN94/PC24 NK3H 3/35/4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA 3

Kód produktu: DEL71505

Typ: LED-1L20EMP700KN94/PC24 NK3H 3/35/4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



### Technická data



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované  |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 500 mm               |
| Délka             | 500 mm               |
| Výška             | 85 mm                |
| Průměr            | Ø 500 mm             |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od +5°C do +30°C     |

### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 32 W        |
| Stupeň krytí                  | IP54        |
| Objemka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks       |
| Počet LED driverů             | 1           |

### Světelná data

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3520/3670 lm     |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5330/5560 lm     |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm           |
| Měrný výkon                                                         | 110 lm/W         |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000/3500/4000 K |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod       |
| CRI                                                                 | Ra80             |
| MacAdam                                                             | 3                |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0     |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

OSMONT, s.r.o.  
HYBRÁLEC 129,  
586 01 JIHLAVA, CZ

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 93  | 86  | 79  | 71  | 64  | 57  |  |

## Logistická data

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728242381       |
| Hmotnost NTTO  | 3.02 Kg             |
| Hmotnost BTTO  | 3.5 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.51 m              |
| Balení 1 délka | 0.51 m              |
| Balení 1 výška | 0.09 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |



\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název           | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                             |
|--------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33503        | KN9,K9/BP 2-1 B | bílá Ral9003 |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20524        | PC24  | bílá  |  |         |