



## DELIA C3

LED-1L20E1050KN94/PC24C HF CORR 3K##

# TECHNICKÝ LIST

## DELIA C3

Kód produktu EUL69050

Typ LED-1L20E1050KN94/PC24C HF CORR 3K##



Krátký popis Svítidlo s bílým opálením, bílé opálené LED svítidlo s funkcí a polykarbonátové stínidlo

### Technické

Typy svítidel	Corridor
Typ montáže	opálené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ra19003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklopný systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	85 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

### Elektrické

Spotřeba	48 W
Stupeň krytí	IP54
Objemka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	závacovací
Počet svítidel na jisti B10A	13 ks
Počet svítidel na jisti B16A	21 ks
Počet svítidel na jisti C10A	21 ks
Počet svítidel na jisti C16A	35 ks

### Světelné

Světelný tok svítidla	4260 lm
Světelný tok zdroje	7740 lm
Mezní výkon	88 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Risk of blue light hazard)	Exempt

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST

### Logistické

EAN	8591728076825
Hmotnost NTT0	2.6 Kg
Hmotnost BTTO	3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.023 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.51 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Montážní rozměry:

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
33503	KN9,K9,B17 /BP	bílá Ral9003			

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20569	PC24C	bílá - černá			