



DELIA C4

LED-6L51EMP1050KN10/PC25C 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA C4

Kód produktu: DEL58819



Typ: LED-6L51EMP1050KN10/PC25C 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo s černým dekorativním pruhem.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	650 mm
Délka	650 mm
Výška	81 mm
Průměr	ø 650 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	100 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Světelný tok svítidla	8700 lm
Světelný tok zdroje	15810 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728193126
Hmotnost NTT0	5.5 Kg
Hmotnost BTTO	6.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20722	PC25C	bílá - černá		