



## DELIA CV2

---

LED-1L16E500KNV83/PC23C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA CV2

Kód produktu: DEL69330

Typ: LED-1L16E500KNV83/PC23C 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo



## Technické

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off      |
| Typ montáže       | polovestavné         |
| Materiál základny | ocel                 |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | bílá Ral9003         |
| Barva stínidla    | bílá - černá         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém    |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 400 mm               |
| Délka             | 400 mm               |
| Výška             | 64 mm                |
| Průměr            | ø 400 mm             |
| Montážní otvor    | none                 |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm              |
| Energetická třída | D                    |
| Rázová pevnost    | IK10                 |



## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 24 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks       |

## Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2060 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 3750 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 85 lm/W      |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728077358        |
| Hmotnost NTT0  | 2 Kg                 |
| Hmotnost BTTO  | 2.4 Kg               |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.031 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.41 m               |
| Balení 1 délka | 0.42 m               |
| Balení 1 výška | 0.18 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Popis | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20568        | PC23C | bílá - černá |       |  |         |