



## DELIA CV2

---

LED-1L16EMP700KNV83/PM23C HF 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA CV2

Kód produktu: DEL69872

Typ: LED-1L16EMP700KNV83/PM23C HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo senzorové a PMMA stínidlo s černým dekorativním pruhem



## Technické

Typy svítidel	Senzorové
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	64 mm
Průměr	Ø 400 mm
Montážní otvor	none
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	37 ks
Počet svítidel na jistič B16A	59 ks
Počet svítidel na jistič C10A	37 ks
Počet svítidel na jistič C16A	59 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	2900 lm
Světelný tok zdroje	5270 lm
Měrný výkon	85 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



# TECHNICKÝ LIST



## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

## Logistické

EAN	8591728079307
Hmotnost NTT0	2.05 Kg
Hmotnost BTTO	2.35 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.031 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.42 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20571	PM23C	bílá - černá			