



EDNA P4

LED-1L15EMP700ZK74/026/z4 3K#

WWW.OSMONT.CZ

EDNA P4

Kód produktu: EDN61083



Typ: LED-1L15EMP700ZK74/026/z4 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel | Klasické on/off |
| Typ montáže | závěsné - tyč |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny | bílá Ral9003 |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop |
| Šířka | 420 mm |
| Délka | 420 mm |
| Výška | 125 mm |
| Průměr | ø 420 mm |
| Délka závěsu | 800 mm |
| Montážní otvor | 2xø5mm |
| Kabelový vstup | 2xø16mm |
| Energetická třída | D |
| Rázová pevnost | IK01 |
| Provozní teplota | od -20°C do +30°C |




Elektrické

| | |
|-------------------------------|------------|
| Příkon | 27 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Svorkovnice | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 37 ks |
| Počet svítidel na jistič B16A | 59 ks |
| Počet svítidel na jistič C10A | 37 ks |
| Počet svítidel na jistič C16A | 59 ks |

Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 2990 lm |
| Světelný tok zdroje | 4040 lm |
| Měrný výkon | 110 lm/W |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 | |
| [%] | 100 | 86 | 71 | 57 | |

Logistické

| | |
|----------------|----------------------|
| EAN | 8591728093396 |
| Hmotnost NTT0 | 4.2 Kg |
| Hmotnost BTTO | 4.6 Kg |
| Počet kartonů | 2 ks |
| Objem balení | 0.035 m ³ |
| Balení 1 šířka | 0.435 m |
| Balení 1 délka | 0.435 m |
| Balení 1 výška | 0.13 m |
| Záruka* | 60 měsíců |

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20054 | 026 | bílá | |  | |