

ERIS LEC4

LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ERIS LEC4

Kód produktu: ERI67915

Typ: LED-1L23E950ZLE910/414C/L100 B DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo DALI a skleněné stínidlo TRIPLEX OPALs černým dekorativním pruhem



Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	540 mm
Délka	540 mm
Výška	145 mm
Průměr	Ø 540 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	22 ks
Počet svítidel na jistič C10A	21 ks
Počet svítidel na jistič C16A	36 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	3880 lm
Světelný tok zdroje	7750 lm
Měrný výkon	80 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistické

EAN	8591728120061
Hmotnost NTT0	9.25 Kg
Hmotnost BTTO	10.05 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.086 m ³
Balení 1 šířka	0.6 m
Balení 1 délka	0.6 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20133	414C	bílá - černá			