



IRIDA 1

LED-1L12E500BD12/PC62 DALI 3/4K#

WWW.OSMONT.CZ

IRIDA 1

Kód produktu: IRI71073



Typ: LED-1L12E500BD12/PC62 DALI 3/4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené přepínatelné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo



Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	polypropylen kompozit
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	222 mm
Délka	222 mm
Výška	74 mm
Průměr	ø 222 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	7 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	750/780 lm
Světelný tok zdroje	1000/1040 lm
Měrný výkon	107 lm/W
Teplota	3000/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistické

EAN	8591728137731
Hmotnost NTT0	0.44 Kg
Hmotnost BTTO	0.64 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.01 m ³
Balení 1 šířka	0.28 m
Balení 1 délka	0.28 m
Balení 1 výška	0.125 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20610	PC62	bílá			