



## ISIS P1 PM-M

---

LED-5L05E500Z11/PM1M/a3 MS 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P1 PM-M

Kód produktu: ISI72922

Typ: LED-5L05E500Z11/PM1M/a3 MS 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo.



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	200 mm
Délka	200 mm
Výška	200 mm
Průměr	Ø 200 mm
Délka závěsu	600 mm
Montážní otvor	none
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


## Elektrické

Příkon	8 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	50 ks
Počet svítidel na jistič B16A	78 ks
Počet svítidel na jistič C10A	84 ks
Počet svítidel na jistič C16A	130 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	1130 lm
Světelný tok zdroje	1280 lm
Měrný výkon	141 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST



### Logistické

EAN	8591728049843
Hmotnost NTT0	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.9 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.02 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.21 m
Balení 1 délka	0.21 m
Balení 1 výška	0.205 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20623	PM1-M	bílá			