



ISIS P2 PM

LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P2 PM

Kód produktu: ISI63379

Typ: LED-5L06E450Z11/PM2/a5 MS DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	lesklý polymethylmetakrylát
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	300 mm
Průměr	Ø 300 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	none
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	20 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2960 lm
Světelný tok zdroje	3360 lm
Měrný výkon	148 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728021399
Hmotnost NTT0	2.7 Kg
Hmotnost BTTO	3.9 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.046 m ³
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.31 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20599	PM2	bílá			