



## ISIS P2 PM HP

LED-5L06E700Z11/PM2/L40 NL DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P2 PM HP

Kód produktu: ISI75116

Typ: LED-5L06E700Z11/PM2/L40 NL DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 40 cm.



## Technická data

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                |
| Typ montáže       | závěsné - tyč              |
| Materiál základny | nerez ocel                 |
| Materiál stínidla | lesklý polymetylmetakrylát |
| Barva základny    | nerez leštěná              |
| Barva stínidla    | bílá                       |
| Držení stínidla   | ocelový držák              |
| Umístění montáže  | strop                      |
| Šířka             | 300 mm                     |
| Délka             | 300 mm                     |
| Výška             | 300 mm                     |
| Průměr            | Ø 300 mm                   |
| Délka závěsu      | 400 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                     |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                    |
| Energetická třída | D                          |
| Rázová pevnost    | IK06                       |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C          |



## Elektrická data

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Příkon                        | 33 W          |
| Stupeň krytí                  | IP40          |
| Objímka                       | LED modul     |
| Svorkovnice                   | zacvakávací   |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks         |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks         |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks         |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks         |
| Spínací proud                 | 5 A / 50 µsec |
| Počet LED driverů             | 1             |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4400 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5000 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 133 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



# TECHNICKÝ LIST




## Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728224523 |
| Počet kartonů | 2 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název       | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20599        | PM2 (300mm) | bílá  |  |         |