



## ISIS P2 PM-M HP

LED-5L06E700Z11/PM2M/L20 MS DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P2 PM-M HP

Kód produktu: ISI75675

Typ: LED-5L06E700Z11/PM2M/L20 MS DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 20 cm.



## Technická data



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                  |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                |
| Materiál základny | Mosaz                        |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | mosaz leštěná                |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 300 mm                       |
| Délka             | 300 mm                       |
| Výška             | 300 mm                       |
| Průměr            | Ø 300 mm                     |
| Délka závěsu      | 200 mm                       |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |

## Elektrická data

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Příkon                        | 33 W          |
| Stupeň krytí                  | IP40          |
| Objímka                       | LED modul     |
| Svorkovnice                   | zacvakávací   |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks         |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks         |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks         |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks         |
| Spínací proud                 | 5 A / 50 µsec |
| Počet LED driverů             | 1             |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4590 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5220 lm      |
| Měrný výkon                                                         | 139 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

OSMONT, s.r.o.  
HYBRÁLEC 129,  
586 01 JIHLAVA, CZ


# TECHNICKÝ LIST

## Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728227319 |
| Počet kartonů | 2 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název        | Barva | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20600        | PM2M (300mm) | bílá  |  |         |