



ISIS P2 PM-M HP

LED-5L06E700Z11/PM2M/L60 NB 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P2 PM-M HP

Kód produktu: ISI75692

Typ: LED-5L06E700Z11/PM2M/L60 NB 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné vysokovýkonné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 60 cm.

Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	300 mm
Průměr	Ø 300 mm
Délka závěsu	600 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	33 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	4590 lm
Světelný tok zdroje	5220 lm
Měrný výkon	139 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST




Logistická data

EAN	8591728227487
Počet kartonů	2 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20600	PM2M (300mm)	bílá		