



ISIS P3A PM

LED-5L06E550Z11/PM3A/L80 MS 4K#


WWW.OSMONT.CZ

ISIS P3A PM

Kód produktu: ISI74543

Typ: LED-5L06E550Z11/PM3A/L80 MS 4K#

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 80 cm.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	350 mm
Průměr	ø 350 mm
Délka závěsu	800 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	3750 lm
Světelný tok zdroje	4260 lm
Měrný výkon	144 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST



Logistická data

EAN	8591728218997
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20726	PM3A (350mm)	bílá		