



## ISIS P3A PM-M

LED-5L06E550Z11/PM3AM/L20 B 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P3A PM-M

Kód produktu: IS174280

Typ: LED-5L06E550Z11/PM3AM/L20 B 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 20 cm.



### Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	350 mm
Délka	350 mm
Výška	350 mm
Průměr	ø 350 mm
Délka závěsu	200 mm
Montážní otvor	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


### Elektrická data

Příkon	26 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks
Počet LED driverů	1

### Světelná data

Světelný tok svítidla	3590 lm
Světelný tok zdroje	4080 lm
Měrný výkon	138 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST

### Logistická data

EAN	8591728216559
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20727	PM3AM (350mm)	bílá		