



## ISIS P4 PE

---

LED-5L07E900Z11/PE4/a4/NK1W MS 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P4 PE

Kód produktu: ISI66128

Typ: LED-5L07E900Z11/PE4/a4/NK1W MS 3K##

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a polyetylenové stínidlo



## Technické


Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	Mosaz
Materiál stínidla	polyetylen
Barva základny	mosaz leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	500 mm
Průměr	Ø 500 mm
Délka závěsu	800 mm
Montážní otvor	none
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

## Elektrické

Příkon	41 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	25 ks
Počet svítidel na jistič B16A	43 ks
Počet svítidel na jistič C10A	29 ks
Počet svítidel na jistič C16A	52 ks

## Světelné

Světelný tok svítidla	5870 lm
Světelný tok zdroje	6670 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	143 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Logistické

EAN	8591728035280
Hmotnost NTT0	4.4 Kg
Hmotnost BTTO	6.3 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.178 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.53 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20531	PE4	bílá			