



## ISIS P4 PE HP

LED-5L08E950Z11/PE4/a2 MS 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P4 PE HP

Kód produktu: ISI62471

Typ: LED-5L08E950Z11/PE4/a2 MS 3K##

Krátký popis svítidla: Mosazné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo ON/OFF a polyetylenové stínidlo. Tyčový závěs o délce 40 cm.

### Technické

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off   |
| Typ montáže       | závěsné - tyč     |
| Materiál základny | Mosaz             |
| Materiál stínidla | polyetylen        |
| Barva základny    | mosaz leštěná     |
| Barva stínidla    | bílá              |
| Držení stínidla   | sklapovací systém |
| Umístění montáže  | strop             |
| Šířka             | 500 mm            |
| Délka             | 500 mm            |
| Výška             | 500 mm            |
| Průměr            | ø 500 mm          |
| Délka závěsu      | 400 mm            |
| Montážní otvor    | 3xø5mm            |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm           |
| Energetická třída | D                 |
| Rázová pevnost    | IK10              |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C |


### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 59 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objemka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 15 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 42 ks       |

### Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 8100 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 9200 lm      |
| Měrný výkon   | 137 lm/W     |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



Logistické

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728019112        |
| Hmotnost NTT0  | 4.4 Kg               |
| Hmotnost BTTO  | 6.3 Kg               |
| Počet kartonů  | 2 ks                 |
| Objem balení   | 0.164 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.52 m               |
| Balení 1 délka | 0.52 m               |
| Balení 1 výška | 0.53 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis         | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---------------|---|---------|
| 20531        | PE4   | bílá  | příslušenství |  |         |