



ISIS P5 PM-M

LED-5L07E1050Z11/PM5M/a2 C DALI 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P5 PM-M

Kód produktu: ISI60156

Typ: LED-5L07E1050Z11/PM5M/a2 C DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a matované PMMA stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	600 mm
Délka	600 mm
Výška	600 mm
Průměr	ø 600 mm
Délka závěsu	400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C


Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	14 ks
Počet svítidel na jistič B16A	23 ks
Počet svítidel na jistič C10A	23 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	6810 lm
Světelný tok zdroje	7740 lm
Měrný výkon	141 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistické

EAN	8591728013387
Hmotnost NTT0	5.3 Kg
Hmotnost BTTO	7.9 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.278 m ³
Balení 1 šířka	0.62 m
Balení 1 délka	0.62 m
Balení 1 výška	0.63 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20667	PM5-M	bílá			