



ISIS S2 PM HP

LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NL DALI 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS S2 PM HP

Kód produktu: ISI75147

Typ: LED-5L06E700ZS11/PM2/L100 NL DALI 3K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné vysokovýkonné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

Technická data



Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	lesklý polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	300 mm
Průměr	Ø 300 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	33 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks
Spínací proud	5 A / 50 µsec
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	4400 lm
Světelný tok zdroje	5000 lm
Měrný výkon	133 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.


OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

Logistická data

EAN	8591728224837
Počet kartonů	2 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20599	PM2 (300mm)	bílá		