

## ISIS S2A PM-M

LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NB 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS S2A PM-M

Kód produktu: ISI70993

Typ: LED-5L06E300ZS11/PM2AM/L100 NB 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

### Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | závěsné - kabel              |
| Materiál základny | nerez ocel                   |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | nerez broušená               |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | ocelový držák                |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 250 mm                       |
| Délka             | 250 mm                       |
| Výška             | 250 mm                       |
| Průměr            | Ø 250 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | není                         |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK06                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |





### Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 14 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 72 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 116 ks    |
| Počet svítidel na jistič C10A | 72 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 116 ks    |
| Počet LED driverů             | 1         |

### Světelná data

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 2090 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 2380 lm      |
| Měrný výkon   | 149 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti  | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST

### Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728213732 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

| Kód produktu | Název         | Barva | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|---------------|-------|---|---------|
| 20725        | PM2AM (250mm) | bílá  |  |         |