

## **KRUGER 1 FO**

---

LED-1L14E700KN63/F01B HF CORR 3K#

# KRUGER 1 FO

Kód produktu: KRU60009


Typ: LED-1L14E700KN63/F01B HF CORR 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo s CORRIDOR funkcí a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem.



## Technické

|                   |  |
|-------------------|--|
| Typy svítidel     | Corridor                               |
| Typ montáže       | přisazené                              |
| Materiál základny | ocel                                   |
| Materiál stínidla | plastové opálové (FO) s kovovým límcem |
| Barva základny    | bílá Ral9003                           |
| Barva stínidla    | bílá                                   |
| Držení stínidla   | sklápovací systém                      |
| Umístění montáže  | strop/stěna                            |
| Šířka             | 300 mm                                 |
| Délka             | 300 mm                                 |
| Výška             | 80 mm                                  |
| Průměr            | ø 300 mm                               |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                                 |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                                |
| Energetická třída | D                                      |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                      |



## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 18 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 21 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 35 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 35 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 58 ks       |

## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 1940 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 2690 lm      |
| Měrný výkon   | 107 lm/W     |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

# TECHNICKÝ LIST

## Logistické

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728080785 |
| Hmotnost NTT0 | 1.6 Kg        |
| Hmotnost BTTO | 1.9 Kg        |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název     | Barva        | Popis | Obrázek  | Rozkres   |
|--------------|-----------|--------------|-------|--|---|
| 33501        | KN6,K6/BP | bílá Ral9003 |       |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|---|---------|
| 20631        | F01B  | bílá  |       |  |         |