



KRUGER 2 F0


Soukromý: LED-1L16E500KN83/F02C NK3HST 4K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER 2 FO

Kód produktu: KRU60756

Typ: Soukromý: LED-1L16E500KN83/FO2C NK3HST 4K#





Technické

| | |
|-------------------|--|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované |
| Typ montáže | přisazené |
| Materiál základny | ocel |
| Materiál stínidla | plastové opálové (FO) s kovovým límcem |
| Barva stínidla | bílá - černá |
| Držení stínidla | sklapovací systém |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 395 mm |
| Délka | 395 mm |
| Výška | 80 mm |
| Montážní otvor | 3xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IKxx |




Elektrické

| | |
|--------------|-------------|
| Příkon | 24 W |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Objímka | LED modul |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| Svorkovnice | zacvakávací |



Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 2500 lm |
| Světelný tok zdroje | 3910 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Teplota | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST



Logistické

| | |
|---------------|---------------|
| EAN | 8591728158149 |
| Počet kartonů | 1 ks |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

