

KRUGER P1 F0

LED-1L14ET700ZKN62/F01B/z5 B BT 27-65K#


WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P1 F0

Kód produktu: KRU61025

Typ: LED-1L14ET700ZKN62/F01B/z5 B BT 27-65K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo s Bluetooth a Tunable White systémem a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem.



Technické

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	plastové opálové (F0) s kovovým límcem
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 300 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	22 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1920 lm
Světelný tok zdroje	2710 lm
Měrný výkon	106 lm/W
Teplota	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




TECHNICKÝ LIST

Logistické

EAN	8591728085582
Hmotnost NTT0	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.6 Kg
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20631	F01B	bílá			