

KRUGER P2 FOP

LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/z5 C DALI 27-65K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P2 FOP

Kód produktu: KRU61038

Typ: LED-1L16ET700ZKN83/FOP2C/z5 C DALI 27-65K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo s Tunable White systémem a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



Technické

Typy svítidel	Tunable White
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	395 mm
Délka	395 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 395 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrické

Příkon	33 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	22 ks
Počet svítidel na jistič B16A	36 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2750 lm
Světelný tok zdroje	5090 lm
Měrný výkon	83 lm/W
Teplota	2700-6500 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST

Logistické

EAN	8591728085711
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20641	FOP2C	bílá - černá			