



LED

KUMA S3

LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 4K##


WWW.OSMONT.CZ

KUMA S3

Kód produktu: KUM68904

Typ: LED-6L76-1L77E800ZS11/436/L100 B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	150 mm
Délka	150 mm
Výška	550 mm
Průměr	ø 150 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



Elektrické

Příkon	64 W
Stupeň krytí	IP20
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	22 ks
Počet svítidel na jistič B16A	37 ks
Počet svítidel na jistič C10A	22 ks
Počet svítidel na jistič C16A	37 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	8500 lm
Světelný tok zdroje	10620 lm
Měrný výkon	132 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



Logistické

EAN	8591728138653
Hmotnost NTT0	3.9 Kg
Hmotnost BTTO	4.4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.028 m ³
Balení 1 šířka	0.62 m
Balení 1 délka	0.19 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20136	436	bílá			