



## LUKIDA 2

---

LED-5L06E450BD1/194 KP GB 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## LUKIDA 2

Kód produktu: LUK60006


Typ: LED-5L06E450BD1/194 KP GB 3K#

Krátký popis svítidla: Pískově zlaté přisazené LED svítidlo ON/OFF s dekorativním límcem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off             |
| Typ montáže       | přisazené                   |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | Golden Beach RAL1015        |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | bajonet                     |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 430 mm                      |
| Délka             | 430 mm                      |
| Výška             | 295 mm                      |
| Průměr            | ø 430 mm                    |
| Montážní otvor    | 4xø5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                     |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK01                        |




### Elektrické

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 20 W       |
| Stupeň krytí                  | IP65       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 31 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 50 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 52 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 85 ks      |

### Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 2180 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 3360 lm      |
| Měrný výkon   | 109 lm/W     |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## TECHNICKÝ LIST




### Logistické

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728086312 |
| Počet kartonů | 1 ks          |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název      | Barva        | Popis | Obrázek  | Rozkres   |
|--------------|------------|--------------|-------|--|---|
| 33521        | BD1/BP 2-1 | bílá Ral9003 |       |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|---|---------|
| 20094        | 194   | bílá  |       |  |         |