



MATAR 2

LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 3/35/4K##

WWW.OSMONT.CZ

MATAR 2

Kód produktu: MAT71586

Typ: LED-1L78-1L79E400PA09/PC72 B 3/35/4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo ON/OFF a polykarbonátové stínidlo.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	905 mm
Délka	58 mm
Výška	46 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C





Elektrická data

Příkon	15 W
Stupeň krytí	IP44
Objemka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

Světelná data

Světelný tok svítidla	1740/1820 lm
Světelný tok zdroje	2460/2560 lm
Teplota chromatičnosti	3000/3500/4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.



TECHNICKÝ LIST




Logistická data

EAN	8591728230807
Hmotnost NTT0	0.65 Kg
Hmotnost BTTO	0.85 Kg
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20609	PC72	bílá		