



MATAR LE2

LED-1L78-1L79E550ZLEA09/PC72/L100 C DALI 3K##


WWW.OSMONT.CZ

MATAR LE2

Kód produktu: MAT60135

Typ: LED-1L78-1L79E550ZLEA09/PC72/L100 C DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo. Lankový závěs (SELV, bezkabelový) o délce 100 cm.



Technická data


Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - lanko SELV (bezkabelové)
Materiál základny	hliník
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	pružinkové
Umístění montáže	strop
Šířka	905 mm
Délka	58 mm
Výška	46 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	21 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jističi B10A	39 ks
Počet svítidel na jističi B16A	63 ks
Počet svítidel na jističi C10A	63 ks
Počet svítidel na jističi C16A	101 ks
Spínací proud	7,9 A / 2,6 µsec
Počet LED driverů	1

Světelná data

Světelný tok svítidla	2340 lm
Světelný tok zdroje	3300 lm
Měrný výkon	111 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ


TECHNICKÝ LIST

Logistická data

EAN	8591728236021
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20609	PC72	bílá		