



## SAGITA V2

---

LED-1L16EMP700KNV83/PC53/NK1W HF 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## SAGITA V2

Kód produktu: SAG68196


Typ: LED-1L16EMP700KNV83/PC53/NK1W HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem a polykarbonátové stínidlo



### Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované + senzor |
| Typ montáže       | polovestavné                 |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát         |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 400 mm                       |
| Délka             | 400 mm                       |
| Výška             | 78 mm                        |
| Průměr            | Ø 400 mm                     |
| Montážní otvor    | none                         |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | D                            |
| Rázová pevnost    | IK10                         |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |




### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 34 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Senzor                        | HF          |
| Typ baterií                   | NiCd        |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 26 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 40 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 30 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 48 ks       |

### Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 3280 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 5050 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 150 lm       |
| Měrný výkon   | 96 lm/W      |
| Teplota   | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

**Multipower**

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

**Logistické**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728135461        |
| Hmotnost NTT0  | 2.65 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 3.05 Kg              |
| Počet kartonů  | 1 ks                 |
| Objem balení   | 0.049 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.454 m              |
| Balení 1 délka | 0.454 m              |
| Balení 1 výška | 0.24 m               |
| Záruka*        | 60 měsíců            |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

**Montážní rozměry:**



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20554        | PC53  | bílá  |       |  |         |