



STYX D1


LED-5L05E600BD1P/192 B 3K#

WWW.OSMONT.CZ

STYX D1

Kód produktu: STY61250

Typ: LED-5L05E600BD1P/192 B 3K#



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	bajonet
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	200 mm
Délka	200 mm
Výška	185 mm
Průměr	ø 200 mm
Montážní otvor	4x75mm
Kabelový vstup	2x716mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




Elektrická data

Příkon	10 W
Stupeň krytí	IP65
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací

Světelná data

Světelný tok svítidla	1280 lm
Světelný tok zdroje	1460 lm
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728231552
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20092	192	bílá		