



TANIA S2

LED-5L07E900ZS11/298/L100/NK1W B 4K##

WWW.OSMONT.CZ

TANIA S2

Kód produktu: TAN67862


Typ: LED-5L07E900ZS11/298/L100/NK1W B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	520 mm
Průměr	ø 400 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C




Elektrické

Příkon	41 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	NiCd
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	25 ks
Počet svítidel na jistič B16A	43 ks
Počet svítidel na jistič C10A	29 ks
Počet svítidel na jistič C16A	52 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	6120 lm
Světelný tok zdroje	6960 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	150 lm
Měrný výkon	149 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Logistické

EAN	8591728127404
Hmotnost NTT0	7.2 Kg
Hmotnost BTTO	9.05 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.147 m ³
Balení 1 šířka	0.5 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.52 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20129	298	bílá			