



TILIA 3

LED-4L36E700NU4/PC34 DALI 4K##

WWW.OSMONT.CZ

TILIA 3

Kód produktu: TIL56874


Typ: LED-4L36E700NU4/PC34 DALI 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo



Technické

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	550 mm
Délka	550 mm
Výška	70 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK10




Elektrické

Příkon	71 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	9 ks
Počet svítidel na jistič B16A	14 ks
Počet svítidel na jistič C10A	15 ks
Počet svítidel na jistič C16A	23 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	7660 lm
Světelný tok zdroje	11440 lm
Měrný výkon	107 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0




Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistické

EAN	8591728128449
Hmotnost NTTO	3.6 Kg
Hmotnost BTTO	4.3 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.031 m ³
Balení 1 šířka	0.56 m
Balení 1 délka	0.55 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:



Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20546	PC34	bílá			