



## TITAN 5

---

IN-62KN11/PM11\*\*


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN 5

Kód produktu: TIT56061


Typ: IN-62KN11/PM11\*\*

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené žárovkové svítidlo ON/OFF a PMMA stínidlo



## Technické

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	200 mm
Průměr	ø 900 mm
Montážní otvor	3xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrické

Typ napětí	AC
Napětí AC	220 - 240 V
Příkon	6x25 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	E27
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelné

Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0
---	--------------

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistické


EAN	8591728560614
Hmotnost NTT0	7.9 Kg

## TECHNICKÝ LIST

Hmotnost BTTO	10.6 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.205 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.95 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.94 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Popis	Obrázek	Rozkres
20516	PM11	bílá		