



## TITAN D2

---

LED-1L16E700KN83/PC08/DP T DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# TITAN D2

Kód produktu: TIT56789



Typ: LED-1L16E700KN83/PC08/DP T DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Terakotové přisazené LED svítidlo DALI a polykarbonátové stínidlo s dekorativním límcem.



## Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	terakota Ral2013
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	440 mm
Délka	87 mm
Výška	440 mm
Průměr	ø 440 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




## Elektrická data

Příkon	34 W
Stupeň krytí	IP54
Objemka	LED modul
Svorkovnice	zacvakávací

## Světelná data

Světelný tok svítidla	3110 lm
Světelný tok zdroje	5270 lm
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).




# TECHNICKÝ LIST

## Logistická data

EAN	8591728233280
Počet kartonů	1 ks
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
33552	KN8/DP T	terakota Ral2013		

## Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20505	PC08	bílá		