



TRITON 2

Soukromý: LED-1L15EMP700/IN-184 NK3HST HF C 3K#

WWW.OSMONT.CZ

TRITON 2

Kód produktu: TRI57309

Typ: Soukromý: LED-1L15EMP700/IN-184 NK3HST HF C 3K#




Technické

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel | Nouzové kombinované + senzor |
| Typ montáže | průmyslové |
| Materiál základny | polykarbonát |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva stínidla | bílá |
| Držení stínidla | bajonet |
| Umístění montáže | strop/stěna |
| Šířka | 360 mm |
| Délka | 360 mm |
| Výška | 108 mm |
| Montážní otvor | 3xØ5mm |
| Kabelový vstup | 2xØ16mm |
| Rázová pevnost | IK10 |




Elektrické

| | |
|--------------|-------------|
| Příkon | 27 W |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Objímka | LED modul |
| Typ baterií | LiFePO4 |
| Čas nouze | 3 hod |
| Svorkovnice | zacvakávací |



Světelné

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla | 3310 lm |
| Světelný tok zdroje | 4040 lm |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu | 200 lm |
| Teplota | 3000 K |
| Životnost LED L80/B10 | 100000 hod |
| CRI | Ra80 |
| MacAdam | 3 |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST



Logistické

| | |
|---------------|---------------|
| EAN | 8591728160098 |
| Počet kartonů | 1 ks |

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

