

## ZETA 2 FP

---

LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 4K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ZETA 2 FP

Kód produktu: ZET60518

Typ: LED-3L65E1050K2H/FP92 GB 4K##

Krátký popis svítidla: Pískově zlaté přisazené LED svítidlo ON/OFF s přímým svícením a matované PMMA stínidlo.




## Technické

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | přisazené                    |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | Golden Beach RAL1015         |
| Barva stínidla    | bílá - Golden Beach          |
| Umístění montáže  | strop/stěna                  |
| Šířka             | 600 mm                       |
| Délka             | 600 mm                       |
| Výška             | 105 mm                       |
| Průměr            | Ø 600 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                      |
| Energetická třída | C                            |




## Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 38 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 14 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 22 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 23 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 36 ks       |



## Světelné

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 4790 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 6650 lm      |
| Měrný výkon   | 126 lm/W     |
| Teplota   | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |



Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

# TECHNICKÝ LIST



## Logistické

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728091415 |
| Hmotnost NTT0 | 5.5 Kg        |
| Hmotnost BTTO | 6.3 Kg        |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Popis | Obrázek  | Rozkres |
|--------------|-------|-------|-------|--|---------|
| 20669        | PM92  | bílá  |       |  |         |