



## ZETA ST1 UP/DOWN

LED-1L641E950ZST/FP91/L100 B 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ZETA ST1 UP/DOWN

Kód produktu: ZET60144

Typ: LED-1L641E950ZST/FP91/L100 B 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s přímým a nepřímým svícením a matovaným PMMA stínidlem. Textilní kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.



### Technická data

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Klasické on/off              |
| Typ montáže       | závěsné - kabel              |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 400 mm                       |
| Délka             | 400 mm                       |
| Výška             | 50 mm                        |
| Průměr            | ø 400 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                      |
| Energetická třída | C                            |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C            |





### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 42 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 14 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 22 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 23 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 36 ks       |
| Počet LED driverů             | 1           |

### Světelná data

|   |              |
|---|--------------|
| Světelný tok svítidla   | 4640 lm      |
| Světelný tok zdroje   | 6540 lm      |
| Měrný výkon   | 110 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti  | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10   | 100000 hod   |
| CRI   | Ra80         |
| MacAdam   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



## Logistická data

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 8591728233792 |
| Hmotnost NTT0 | 2.8 Kg        |
| Hmotnost BTTO | 3.1 Kg        |
| Záruka*       | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 36 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:



## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek   | Rozkres |
|--------------|-------|-------|---|---------|
| 20668        | PM91  | bílá  |  |         |