



## ADRIA L4

---

LED-5L07E900ZL11/098/L100 NK3HST B 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA L4

Produktcode: ADR62345

Art: LED-5L07E900ZL11/098/L100 NK3HST B 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiß Farbe| Pendelleuchte LED-Leuchte mit kombinierter Notfallsicherung (mit Selbsttest) | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm| Stahlseile Anhänger (mit Zuleitung) 100 cm |



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Notfall kombiniert SELFTEST       |
| Befestigungsart    | Aufgehängt - Draht                |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                      |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Faltsystem                        |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 500 mm                            |
| Länge              | 500 mm                            |
| Höhe               | 500 mm                            |
| Scharnierlänge     | 1000 mm                           |
| Montageloch        | keiner                            |
| Kabeldurchgang     | keiner                            |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

## Elektrisch

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Energieverbrauch      | 41 W      |
| Schutz vor Eindringen | IP40      |
| Steckdose             | LED modul |
| Akku-Typ              | LiFePO4   |
| Notzeit               | 3 Std.    |
| SELFTEST              | ja        |
| Klemme                | keiner    |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                       | 5870 lm      |
| Lichtstrom der quelle                    | 6670 lm      |
| Lichtstrom der Lichtquelle im Notbetrieb | 200 lm       |
| Temperature                              | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                  | 100000 Std.  |
| CRI                                      | Ra80         |
| MacAdam                                  | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte   | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.


## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728147006        |
| Gewicht NTTO   | 5.8 Kg               |
| Gewicht BTTO   | 7.32 Kg              |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.148 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.52 m               |
| Paket 1 länge  | 0.52 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.53 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung  | Bild   | Zeichnung |
|-------------|------|-------|---------------|--|-----------|
| 20041       | 098  | Weiß  | příslušenství |  |           |