



# **ADRIA P1**

LED-5L05E500Z11/092/a1 NB 4K#



# **ADRIA P1**

Produktcode: ADR60530

Art: LED-5L05E500Z11/092/a1 NB 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: LED-Pendelleuchte ON/OFF aus gebürstetem Edelstahl und Glasschirm TRIPLEX OPAL.

#### Technisch

recimisen	
Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Anhänger - Stab
Basismaterial	rostfreier Stahl
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL
Grundfarbe	gebürsteter Edelstahl
Schattenfarbe	Weiß
Schatten halten	Halter aus Stahl
Montageort	Decke
Breite	200 mm
Länge	200 mm
Höhe	200 mm
Durchmesser	ø 200 mm
Scharnierlänge	200 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	keiner
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK01

## **Elektrisch**

Energieverbrauch	8 W
Schutz vor Eindringen	IP40
Steckdose	LED modul
Klemme	keiner
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	50 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	78 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	84 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	130 Stck

#### Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	1130 lm		
Lichtstrom der quelle	1280 lm		
Leuchteneffizienz	141 lm/W		
Temperature	4000 K		
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.		
CRI	Ra80		
MacAdam	3		
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0		


Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.














## **TECHNISCHES ARBEITSBLATT**



## Logistik

EAN	8591728052096
Gewicht NTTO	1.6 Kg
Gewicht BTT0	2.2 Kg
Anzahl kartons	2 Stck
Paketvolumen	0.02 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.21 m
Paket 1 länge	0.21 m
Paket 1 höhe	0.205 m
Garantie*	60 Monate

<sup>\*</sup>Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

### Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20038	092	Weiß			