



## ADRIA P1

---

LED-5L05E500Z11/092/a2 C DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA P1

Produktcode: ADR70946


Art: LED-5L05E500Z11/092/a2 C DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Schwarze LED-Pendelleuchte DALI und Glasschirm TRIPLEX OPAL



## Technisch

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                           |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                   |
| Basismaterial      | Stahl                             |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Schwarz Ral9005                   |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                  |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 200 mm                            |
| Länge              | 200 mm                            |
| Höhe               | 200 mm                            |
| Durchmesser        | ø 200 mm                          |
| Scharnierlänge     | 400 mm                            |
| Montageloch        | keiner                            |
| Kabeldurchgang     | keiner                            |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |




## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 8 W       |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 45 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 70 Stck   |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1130 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 1280 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 141 lm/W     |
| Temperature                            | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.



## Logistik

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728061456       |
| Gewicht NTTO   | 1.65 Kg             |
| Gewicht BTTO   | 2.25 Kg             |
| Anzahl kartons | 2 Stck              |
| Paketvolumen   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.21 m              |
| Paket 1 länge  | 0.21 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.205 m             |
| Garantie*      | 60 Monate           |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild  | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|---|-----------|
| 20038       | 092  | Weiß  |              |  |           |