



## ADRIA P5 HP

LED-5L08E1050Z11/099/a3 MS DALI 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ADRIA P5 HP

Produktcode: ADR62127

Art: LED-5L08E1050Z11/099/a3 MS DALI 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Messing poliert | LED-Pendelleuchte mit hoher Leistung DALI | TRIPLEX OPAL mundgeblasener Glasschirm| Stabpendel 60 cm |



## Technisch



|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                           |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                   |
| Basismaterial      | Messing                           |
| Schattenmaterial   | dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL |
| Grundfarbe         | Messing poliert                   |
| Schattenfarbe      | Weiß                              |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                  |
| Montageort         | Decke                             |
| Breite             | 600 mm                            |
| Länge              | 600 mm                            |
| Höhe               | 600 mm                            |
| Durchmesser        | ø 600 mm                          |
| Scharnierlänge     | 600 mm                            |
| Montageloch        | 3xø5mm                            |
| Kabeldurchgang     | 2xø16mm                           |
| Energieklasse      | D                                 |
| Schlagfestigkeit   | IK01                              |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C               |

## Elektrisch

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Energieverbrauch                               | 65 W                |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40                |
| Steckdose                                      | LED modul           |
| Klemme                                         | Schnappklemmenblock |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 15 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 25 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 26 Stck             |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 42 Stck             |

## Leuchtend

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 8890 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 10100 lm     |
| Leuchteneffizienz                      | 136 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



## Logistik

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| EAN            | 8591728057411        |
| Gewicht NTTO   | 8.35 Kg              |
| Gewicht BTTO   | 10.75 Kg             |
| Anzahl kartons | 2 Stck               |
| Paketvolumen   | 0.278 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.62 m               |
| Paket 1 länge  | 0.62 m               |
| Paket 1 höhe   | 0.63 m               |
| Garantie*      | 60 Monate            |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

## Einbaumaße:



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Bild                                                                              | Zeichnung |
|-------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20076       | 099  | Weiß  |  |           |