



## DELIA CV3

---

LED-1L20EMP1050KNV94/PM24C 3K##


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# DELIA CV3

Produktcode: DEL69380



Art: LED-1L20EMP1050KNV94/PM24C 3K##

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße Halbeinbau-LED-Leuchte ON/OFF und PMMA-Schirm.



## Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off
Befestigungsart	Halbeinbauleuchten
Basismaterial	Stahl
Schattenmaterial	opales Polymethylmethacrylat
Grundfarbe	Weiß Ral9003
Schattenfarbe	Weiß schwarz
Schatten halten	Faltsystem
Montageort	Wand / Decke
Breite	500 mm
Länge	500 mm
Höhe	68 mm
Durchmesser	ø 500 mm
Montageloch	keiner
Kabeldurchgang	2xø16mm
Energieklasse	D
Schlagfestigkeit	IK04
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C




## Elektrisch

Energieverbrauch	48 W
Schutz vor Eindringen	IP44
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	24 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	40 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	24 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	40 Stck

## Leuchtdend

Leuchtenlichtstrom	4260 lm
Lichtstrom der quelle	7740 lm
Leuchteneffizienz	88 lm/W
Temperature	3000 K
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

Multipower

\*Möglichkeit der Leistungseinstellung durch den Benutzer (DIP-Schalter an der Stromquelle).


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistik

EAN	8591728077785
Gewicht NTTO	3.1 Kg
Gewicht BTTO	3.6 Kg
Anzahl kartons	1 Stck
Paketvolumen	0.047 m <sup>3</sup>
Paket 1 breite	0.51 m
Paket 1 länge	0.51 m
Paket 1 höhe	0.18 m
Garantie*	60 Monate

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



## Zusätzliches Sortiment:

## Lampenschirm

Produktcode	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20572	PM24C	Weiß schwarz		