



EDNA 4

LED-1L15E500K74/026 4K#



EDNA 4

Produktcode: EDN59651

Art: LED-1L15E500K74/026 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Weiße anliegende LED-Leuchte ON/OFF und Glasschirm TRIPLEX OPAL.









Technisch

Arten von leuchten	Klassisch on/off		
Befestigungsart	Aufbauleuchten		
Basismaterial	Stahl		
Schattenmaterial	dreischichtiges Glas TRIPLEX OPAL		
Grundfarbe	Weiß Ral9003		
Schattenfarbe	Weiß		
Schatten halten	Faltsystem		
Montageort	Wand / Decke		
Breite	420 mm		
Länge	420 mm		
Höhe	115 mm		
Durchmesser	ø 420 mm		
Montageloch	4xØ5mm		
Kabeldurchgang	2xØ16mm		
Energieklasse	D		
Schlagfestigkeit	IK01		
Betriebstemperatur	von -20°C bis +30°C		




Energieverbrauch	19 W
Schutz vor Eindringen	IP43
Steckdose	LED modul
Klemme	Schnappklemmenblock
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A	59 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A	37 Stck
Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A	59 Stck


Leuchtend

Leuchtenlichtstrom	2030 lm	
Lichtstrom der quelle	3130 lm	
Leuchteneffizienz	106 lm/W	
Temperature	4000 K	
LED-Lebensdauer L80/B10	100000 Std.	
CRI	Ra80	
MacAdam	3	
Fotobiologische Sicherheit der Leuchte	Risk group 0	

Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter www.osmont.cz verfügbar.







TECHNISCHES ARBEITSBLATT




Logistik

EAN	8591728092986	
Gewicht NTTO	4 Kg	
Gewicht BTT0	4.4 Kg	
Anzahl kartons	1 Stck	
Paketvolumen	0.025 m ³	
Paket 1 breite	0.435 m	
Paket 1 länge	0.435 m	
Paket 1 höhe	0.13 m	
Garantie*	60 Monate	

^{*}Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.

Einbaumaße:



TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

Produktcod e	Name	Farbe	Beschreibung	Bild	Zeichnung
20054	026	Weiß			