



## ISIS P1 PM

---

LED-5L05E500Z11/PM1/a2 NB DALI 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P1 PM

Produktcode: ISI72366


Art: LED-5L05E500Z11/PM1/a2 NB DALI 3K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Edelstahl gebürstete Oberfläche | Pendelleuchte mit LED | dimmbares DALI | PMMA-Schirm



## Technisch

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                          |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab                  |
| Basismaterial      | rostfreier Stahl                 |
| Schattenmaterial   | glänzendes Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | gebürsteter Edelstahl            |
| Schattenfarbe      | Weiß                             |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl                 |
| Montageort         | Decke                            |
| Breite             | 200 mm                           |
| Länge              | 200 mm                           |
| Höhe               | 200 mm                           |
| Durchmesser        | ø 200 mm                         |
| Scharnierlänge     | 400 mm                           |
| Montageloch        | keiner                           |
| Kabeldurchgang     | keiner                           |
| Energieklasse      | D                                |
| Schlagfestigkeit   | IK06                             |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C              |




## Elektrisch

|  |           |
|--|-----------|
| Energieverbrauch                               | 8 W       |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40      |
| Steckdose                                      | LED modul |
| Klemme   | keiner    |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 45 Stck   |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 70 Stck   |

## Leuchtend

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 1080 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 1230 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 135 lm/W     |
| Temperature                            | 3000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.


Logistik

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728046583       |
| Gewicht NTTO   | 1.25 Kg             |
| Gewicht BTTO   | 1.85 Kg             |
| Anzahl kartons | 2 Stck              |
| Paketvolumen   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Paket 1 breite | 0.21 m              |
| Paket 1 länge  | 0.21 m              |
| Paket 1 höhe   | 0.205 m             |
| Garantie*      | 60 Monate           |

*\*Die Garantie für die Batterien gilt für 12 Monate ab Kaufdatum.*

Zusätzliches Sortiment:

Lampenschirm

| Produktcode | Name | Farbe | Beschreibung | Bild  | Zeichnung |
|-------------|------|-------|--------------|---|-----------|
| 20622       | PM1  | Weiß  |              |  |           |