



## ISIS P2A PM

---

LED-5L06E300Z11/PM2A/L60 B DALI 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# ISIS P2A PM

Produktcode: ISI70862


Art: LED-5L06E300Z11/PM2A/L60 B DALI 4K#

Kurzbeschreibung der leuchte: Farbe: Weiß | LED-Pendelleuchte DALI | Schirm: PMMA | Stangenpendelleuchte 60 cm |



## Technische Daten

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Arten von leuchten | Dimmbar                      |
| Befestigungsart    | Anhänger - Stab              |
| Basismaterial      | Stahl                        |
| Schattenmaterial   | opales Polymethylmethacrylat |
| Grundfarbe         | Weiß Ral9003                 |
| Schattenfarbe      | Weiß                         |
| Schatten halten    | Halter aus Stahl             |
| Montageort         | Decke                        |
| Breite             | 250 mm                       |
| Länge              | 250 mm                       |
| Höhe               | 250 mm                       |
| Durchmesser        | ø 250 mm                     |
| Scharnierlänge     | 600 mm                       |
| Montageloch        | keiner                       |
| Energieklasse      | D                            |
| Schlagfestigkeit   | IK06                         |
| Betriebstemperatur | von -20°C bis +30°C          |



## Elektrische Daten

|  |                   |
|--|-------------------|
| Energieverbrauch                               | 14 W              |
| Schutz vor Eindringen                          | IP40              |
| Steckdose                                      | LED modul         |
| Klemme   | keiner            |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B10A | 41 Stck           |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung B16A | 66 Stck           |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C10A | 66 Stck           |
| Anzahl der Leuchte pro Spannungssicherung C16A | 106 Stck          |
| Schaltstrom                                    | ≤ 7,5 A / 16 µsec |
| Anzahl der LED-Treiber                         | 1                 |

## Leuchtende Daten

|  |              |
|--|--------------|
| Leuchtenlichtstrom                     | 2090 lm      |
| Lichtstrom der quelle                  | 2380 lm      |
| Leuchteneffizienz                      | 149 lm/W     |
| Chromatizitätstemperatur               | 4000 K       |
| LED-Lebensdauer L80/B10                | 100000 Std.  |
| CRI                                    | Ra80         |
| MacAdam                                | 3            |
| Fotobiologische Sicherheit der Leuchte | Risk group 0 |



## TECHNISCHES ARBEITSBLATT



Eulum-Daten für Berechnungsprogramme sind unter [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz) verfügbar.

### Logistische Daten

|           |               |
|-----------|---------------|
| EAN       | 8591728212421 |
| Garantie* | 60 Monate     |

\*Die Garantie für die Batterien gilt für 36 Monate ab Kaufdatum.

### Zusätzliches Sortiment:

#### Lampenschirm

| Produktcode | Name         | Farbe | Bild  | Zeichnung |
|-------------|--------------|-------|---|-----------|
| 20724       | PM2A (250mm) | Weiß  |  |           |